



Split Chão/Tecto



Split Chão/Tecto



modelo	ABD18U	ABD24U	ABD30U		
código	3NDA3315	3NDA3335	3NDA3345		
Potência Frigorífica	kcal/h	4.500	6.000	7.500	
	W	5.275	7.035	8.792	
Potência Calorífica	kcal/h	5.200	6.900	9.000	
	W	6.008	8.000	9.380	
Rácio poupança energética (EER/COOP)	Frio/Calor	2,78 / 3,16	2,75 / 3,20	2,75 / 2,94	
Caudal ar tratado	m³/h	800	1.000	1.200	
Nível sonoro unidade interior	dB(A)	38	40	40	
Nível sonoro unidade exterior	dB(A)	48	52	52	
Dimensões unidade interior	Largura	mm	995	995	1.285
	Profundidade	mm	198	198	198
	Altura	mm	660	660	660
Dimensões unidade exterior	Largura	mm	845	895	990
	Profundidade	mm	335	330	360
	Altura	mm	695	860	960
Peso líquido	U. interior	kg	29	29	29
	U. exterior	kg	52	75	75
Tensão/fases	Vn~/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	
Consumo eléctrico	Frio / Calor	W	1.900 / 1.900	2.560 / 2.500	3.200 / 3.190
Intensidade de arranque	A	36,8	61	61	
Intensidade absorvida	Frio / Calor	A	8,8 / 8,8	12,2 / 11	17 / 14
Refrigerante		R410A	R410A	R410A	
Conex. Frig. Max. total/Max.vertical	m	25 / 15	30 / 15	30 / 20	
Diâmetro linhas frigoríficas	pol.	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"	1/2" - 3/4"	

Preço

modelo	ABD36UT	ABD48UT	ABD60UT		
código	3NDA3355	3NDA3375	3NDA3385		
Potência Frigorífica	kcal/h	9.000	12.000	15.000	
	W	10.550	14.070	17.585	
Potência Calorífica	kcal/h	10.000	13.400	17.440	
	W	11.137	15.535	19.930	
Rácio poupança energética (EER/COOP)	Frio/Calor	2,85 / 3,32	2,99 / 3,17	2,93 / 3,32	
Caudal ar tratado	m³/h	1.400	1.800	2.000	
Nível sonoro unidade interior	dB(A)	41	42	42	
Nível sonoro unidade exterior	dB(A)	55	55	55	
Dimensões unidade interior	Largura	mm	1.285	1.670	1.670
	Profundidade	mm	198	240	240
	Altura	mm	660	680	680
Dimensões unidade exterior	Largura	mm	990	940	940
	Profundidade	mm	360	340	340
	Altura	mm	960	1.245	1.245
Peso líquido	U. interior	kg	35	50	50
	U. exterior	kg	103	112	112
Tensão/fases	Vn~/Hz	380 / 3 / 50	380 / 3 / 50	380 / 3 / 50	
Consumo eléctrico	Frio / Calor	W	3.700 / 3.350	4.700 / 4.900	6.000 / 6.000
Intensidade de arranque	A	61	66	67	
Intensidade absorvida	Frio / Calor	A	6,5 / 5,8	8,2 / 8,6	9,8 / 9,8
Refrigerante		R410A	R410A	R410A	
Conex. Frig. Max. total/Max.vertical	m	30 / 20	50 / 30	50 / 30	
Diâmetro linhas frigoríficas	pol.	1/2" - 3/4"	1/2" - 3/4"	1/2" - 3/4"	

Preço