

Catálogo
Aire acondicionado 2007



Prestaciones

Características comunes para toda la gama Daitsu



Intercambiador de calor de 4 bandas
Aumenta la superficie del evaporador en un 32% incrementando así el rendimiento del aparato.



Cubre válvulas.
Los equipos resultan más estéticos y mejor protegidos.



Alas de aluminio.
Diseñadas para resistir incluso en zonas costeras de alta salinidad gracias a su recubrimiento especial anticorrosión.



Tratamiento anticorrosión.
Unidad exterior preparada para las inclemencias del tiempo.



Lama de doble dirección.
Para alcanzar antes la temperatura deseada, las lamas distribuyen el aire de forma más eficiente: horizontal para el aire frío, vertical para el caliente.



Fácil de desmontar y limpiar.
El frontal del evaporador es más fácil de desmontar y limpiar.



Aspas de cola de pájaro.
Mucho más silencioso gracias a la forma de las aspas.



Autoprotección.
Un procesador de alta velocidad detecta si se produce una anomalía, detiene el funcionamiento del aparato para protegerlo y enciende una luz de alarma.

Características específicas para cada producto



Función de deshumidificación:
Reduce la humedad en la estancia.



Función Timer: Permite una programación completa durante 24 horas.



Función Sleep:
Regula el nivel de temperatura de la estancia para obtener el máximo confort y ahorro energético.



Purificación de aire: Mantiene el aire de la estancia limpio y sano. Mediante su filtro especial elimina las bacterias y acelera el sedimentado de polvo de la estancia para finalmente limpiar completamente el aire.



Reinicio Automático:
En caso de interrupción del suministro eléctrico, el equipo se inicia automáticamente una vez restablecido.



Mando a distancia visible en la oscuridad.



Función Turbo:
Incrementa la potencia para acelerar el acondicionamiento de la habitación.



Tres velocidades de climatización: Velocidad alta, para una óptima deshumidificación, velocidad media para un funcionamiento normal y baja para un funcionamiento silencioso. Además los equipos cuentan con la opción Auto por la que el equipo ya selecciona la velocidad más adecuada en cada momento.



Refrigerante R410A.
Gas ecológico, protege el medio ambiente.



Clase Energética "A", menor consumo eléctrico.

Portátiles



Kit de instalación en ventana horizontal o vertical



Instalación flexible.



Manguera flexible



Deshumidificación confortable.

Cualquier sitio a tu gusto.
Tu decides el espacio dónde quieres olvidarte del calor,
del frío y del aire acondicionado, nuestra tecnología
se encarga del resto.



Suelo / Techo

Línea Comercial



- Refrigerante R410A
- Función Anti-congelación
- Función Auto-Restart
- Función Timer
- Función Sleep
- 3 funciones de ventilación

MODELO			ABD18U	ABD24U	ABD30U
Código			3NDA3315	3NDA3335	3NDA3345
Potencia frigorífica	Kcal/h		4500	6000	7500
		W	5275	7035	8792
Potencia calorífica	Kcal/h		5200	6900	9000
		W	6008	8000	9380
Ratio ahorro energético (EER/COP)	Frio/Calor		2,78 / 3,16	2,75 / 3,20	2,75 / 2,94
Caudal aire tratado	m ³ /h		800	1000	1200
Nivel sonoro unidad interior	dB(A)		38	40	40
Nivel sonoro unidad exterior	dB(A)		48	52	52
Dimensiones unidad interior	Ancho	mm	995	995	1285
	Fondo	mm	198	198	198
	Alto	mm	660	660	660
Dimensiones unidad exterior	Ancho	mm	845	895	990
	Fondo	mm	335	330	360
	Alto	mm	695	860	960
Peso neto	U. int.	kg	29	29	29
	U. ext.	kg	52	75	75
Tensión/fases	V/h/Hz		230/1/50	230/1/50	230/1/50
Consumo eléctrico	Frio	W	1900	2560	3200
	Calor	W	1900	2500	3190
Intensidad de arranque			36,8	61	61
Intensidad absorbida	Frio	A	8,8	12,2	17
	Calor	A	8,8	11	14
Refrigerante			R410A	R410A	R410A
Conex. Frig. Máj. Total/ Máj. vertical	mm		25/15	30/15	30/20
Diámetro líneas frigoríficas	pulg.		1/4"-1/2"	3/8"-5/8"	1/2"-3/4"
Precio			1.199 €	1.399 €	1.839 €