



Multifuncional versátil que maximiza a eficiência e a performance da sua empresa

Com velocidades de impressão a cores de 22ppm e 24ppm mono, o MFP OKI MC362dn adequa-se perfeitamente a pequenas empresas e grupos de trabalho, providenciando uma grande variedade de funções e flexibilidade de suportes para a impressão, digitalização, cópia e envio de faxes “in-house”. Faça uma gestão mais eficaz dos documentos internos, trabalhando de uma forma mais inteligente e gerindo o fluxo de documentos dentro da sua organização.

O MC362dn é construído e testado com base em tecnologia na qual o seu negócio pode confiar, com uma garantia de 3 anos.

Funcionalidades excelentes que suportam as necessidades do seu negócio

- Impressão, cópia e digitalização automática de documentos em modo duplex e standard, com velocidades até 22ppm
- Alimentador automático de documentos com capacidade para 50 folhas, para copiar e digitalizar rápida e facilmente documentos frente e verso
- Tempo até à primeira impressão: 9 segundos cor, 8,5 segundos mono
- Menus e controlos intuitivos com teclas de função de um toque e um ecrã LCD de 3.5”, para uma interface de utilizador simples e eficaz
- Imprima ou digitalize diretamente para uma memória USB

Qualidade de impressão e flexibilidade de suportes fora de série

- Impressão duplex standard (até 176 g/m²), para impressões profissionais “in-house”

- Tecnologia de impressão Multilevel ProQ2400, com resolução de impressão 1200 x 600dpi
- Toners de alta definição microfino para obter uma qualidade de impressão superior
- Flexibilidade de suportes: desde A6 até banners de 1320mm de comprimento, até 220 g/m²
- O OKI Template Manager permite-lhe formatar facilmente vários tipos de documentos e imprimi-los “in-house”

Funcionalidades que melhoram o seu desempenho e produtividade

- Digitalização, cópia, e fax de alta qualidade, utilizando a tecnologia LED
- A função de sobreposição que permite-lhe gravar logótipos ou formulários na memória do multifuncional, para utilização noutros documentos
- Fax Super G3, para envio e receção de faxes a alta velocidade
- Envio de faxes através da internet
- Velocidades rápidas de digitalização, até 20ppm cor e 30ppm mono
- Acesso LDAP direto para aceder aos contactos de email através de um diretório ou servidor existente
- Driver TWAIN para digitalização em rede e USB (PC e Mac)
- Cópia de cartões de identificação de dupla face numa folha
- O agrupamento automático de documentos ordena as cópias de documentos com várias páginas

Melhora a eficiência e reduz custos

- O modo Eco melhora a performance e reduz o consumo energético
- O modo Deep Sleep reduz o consumo de energia para menos de 1.5W
- Modo Auto-Off desliga automaticamente o equipamento a partir do modo Deep Sleep, reduzindo o consumo de energia para 0.5W quando a impressora não é utilizada
- Programa gratuito de reciclagem de consumíveis

Software que ajuda a gerir as impressões

- PrintSuperVision para monitorizar, reportar e gerir as impressoras ou MFP's da rede em tempo real
- Print Job Accounting proporciona-lhe a visualização do uso da impressora, permitindo-lhe controlar os custos de impressão do seu negócio
- Mobile printing – imprima sem esforço utilizando qualquer smartphone ou tablet. Este equipamento é compatível com o Google Cloud Print e outras aplicações, tais como o AirPrint, da Apple Inc, com o Cortado Workplace e o ePrint da Microtech Corp, permitindo-lhe imprimir a partir de qualquer localização, sem a necessidade de se ligar diretamente a um equipamento de impressão.

A4	✓
Cor/Mono	✓
Impressão, cópia, digitalização e fax em duplex	✓
Imprime A6 até 1321mm em papel até 220grs	✓
1 - 10 utilizadores	✓



MC362dn - Multifuncional Cor e Mono

IMPRESSORA	
Velocidade de impressão A4	22ppm cor, 24ppm mono
Tempo para a primeira impressão	9 segundos cor, 8.5 segundos mono
Tempo de aquecimento	Até 60 segundos ap ¹ s ligar o equipamento e até 32 segundos a partir do modo de economia de energia
Velocidade do processador	533MHz
SCANNER	
Resolução ótica	1200 x 1200dpi
Velocidade	Até 20ppm cor ou 30ppm mono
Profundidade de cor	Entrada 48-bit / Sarda 24-bit
Input de documentos	Alimentador de documentos com duplex (RADF) de 50 páginas, scanner plano
Contraste	7 níveis
Formato	PDF, M-TIFF, JPEG, XPS
Lista de endereços	LDAP, 100 endereços de e-mail, 20 endereços de grupos
Destinos	FTP, HTTP, mem ² ria USB, e-mail, TWIN, CIFS
C ³ PIA	
Tempo para a primeira c³ pia	Inferior a 14 segundos cor, 12 segundos mono
Velocidade	Até 22cpm cor, 24cpm mono
Resolução	Até 600 x 600dpi
Escala de zoom	De 25 a 400%
N⁴ mero máximo de c³ pias	99
FAX	
Conetividade	RJ11 x 2 (Linha/Tel), PSTN, Linha PBX
Velocidade	ITU-T G3 (Super G3) até 33.6kbps, até 3 segundos por página
Marcação rápida	16 teclas de marcação rápida (8 x 2, utilizando a tecla Shift), mem ² ria para 100 n ⁴ meros de marcação rápida
Grupos	Até 20
Broadcast	Máximo de 100
Mem² ria de páginas	4MB (aproximadamente 200 páginas recebidas e transmitidas)
PAINEL DO OPERADOR	
Painel LCD	Painel gráfico ótico simplificado com retroiluminação azul: 84,1mm (largura) x 33,6mm (altura); Resolução: 320x128
Teclado	12 teclas alfanuméricas, 4 teclas principais de função (Copiar, Digitalizar, Imprimir, Fax), In ⁵ cio a cor e mono, Estado, Definiç ⁶ es, Ajuda, Teclas de um toque e Shift, 6 teclas de navegação (Para trás, Baixo, Cima, Esquerda, Direita, OK), Limpar, Parar, Power Save e Reset/Log Out
INTERFACE E SOFTWARE	
Conetividade	10/100 TX Ethernet, USB 2.0 Device IF, USB 2.0 Host IF
Protocolos de impressão	PCL6 (XL3.0), PCL5e, PostScript 3 (emulação), SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX)
Protocolos e rede	Compatível com a maioria dos protocolos de rede via placa ethernet com servidor web interno para configuração e gestão:TCP/IPv4&v6, SMTP, POP3, HTTP, SNMPv1&v3, DHCP, DNS, LPR, Port9100, BOOTP, ARP, FTP, CIFS, LDAP, SLP, Bonjour, NetWare, EtherTalk, NetBEUI, LLTD, Web Service on Devices, AirPrint, Google Cloud Print
Compatibilidade com sistemas operativos¹	Windows XP (32-bit & 64-bit) / Server 2003 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 R2 (64-bit) / Vista (32-bit & 64-bit) / 7 (32-bit & 64-bit); Mac OS X 10.4.0 - 10.7.0
Definiç⁶ es avançadas de rede e segurança	IP filtering, MAC filtering, SSL/TLS, Nic Driver (IC+), WindowsRally EmailAlert, EAP (IEEE802.1X), IPSec
Conjunto de utilitários¹	Template Manager ² , Color Correct, OKI LPR ² , Color Swatch Utility ² , PrintSuperVision.net ² , PrintSuperVision Multiplatform ² , Print Job Accounting Server ² , Print Job Accounting Client, Web Driver Installer ² , Network Card Setup, Configuration Tool ² , ICC Color Profiles, PS Gamma Adjuster, Profile Assistant ² , PDF Direct Print ² , Actkey ²
Gestão de documentos	Nuance PaperPort SEv11, Nuance OmniPage SEv16

¹Verifique com frequ⁴ ncia se existem novas vers⁶ es de drivers e a compatibilidade de SO no site da OKI; ²S⁶ para Windows; ³S⁶ para Mac OSx; ⁴Inclui todos os consum⁶ veis; ⁵Para obter mais informaç⁶ es sobre compatibilidade, por favor contacte a OKI.

Informação sobre os consum⁶ veis: para proteção da impressora e garantir que o utilizador tira partido de todas as funcionalidades, este modelo foi concebido para funcionar apenas com cartuchos de toner genu⁶ nos da OKI. Estes podem ser identificados pela marca comercial da OKI. Qualquer outro cartucho poderá não sequer funcionar, mesmo que seja descrito como "compatível", e se funcionar, o desempenho da impressora e a qualidade de impressão poderão ser deficientes.

Garantia de 3 anos on-site

Os nossos dispositivos são fabricados em conformidade com as mais altas normas de qualidade e tecnologia, comprovadas por testes independentes. Estamos tão convencidos da alta qualidade dos nossos produtos, que estamos a oferecer uma extensão de garantia standard de 3 anos – grátis! Basta registar o seu produto num período de 30 dias a partir da data de compra e utilizar consum⁶ veis originais OKI. Para obter mais informação, visite: WWW.OKI.PT/GARANTIA
No caso de não proceder ao registo, é aplicada a garantia standard pan-Europeia de 1 ano.



CORTADO
Business Class of Cloud Desktop Services

©2014 Oki Europe Ltd. Versão 3.0 2/2014.

Especificaç⁶ es sujeitas a alteração sem aviso prévio. Todas as marcas são reconhecidas.

O AirPrint e o log⁶ tipo do AirPrint são marcas registadas da Apple Inc. O Google Cloud Print é uma marca registada da Google Inc.

TIPOS DE LETRA	
Fontes da impressora	Escaláveis: 87 fontes PCL e 80 fontes PostScript; Fontes PCL Bitmap OCR-A/B, C ³ digo de barras USPS ZIP
C³ digo de barras	12 tipos de uma dimensão com 28 variantes: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET, Customer barcode; 1 tipo de duas dimens ⁶ es: PDF417
QUALIDADE DA IMPRESSÃO	
Resolução	ProQ2400 Multi-level, 1200 x 600dpi, 600x600dpi
Melhoramentos	Auto Color Balance, Photo Enhance via driver (excluindo driver PostScript)
MANUSEAMENTO DE PAPEL	
Capacidade de papel	Tabuleiro 1: 250 folhas de 80 grs; Tabuleiro multifunç⁶ es: 100 folhas de 80 grs; RADF: 50 folhas de 80 grs
Capacidade opcional (2^o tabuleiro)	530 folhas de 80 grs
Capacidade máxima de papel	880 folhas de 80 grs
Tamanhos de papel	Tabuleiro 1: A4, A5, B5, A6; Tabuleiro 2: A4, A5, B5; Tabuleiro multifunç⁶ es: A4, A5, B5, A6, Envelopes (C5, C6, DL, Com-9, Com-10, Monarch), Index Card (3" x 5") (75 x 125mm), Tamanho de fotografia (4" x 6", 5" x 7") (100 x 150mm, 125 x 175mm), Tamanho personalizado (banners até 1321mm de comprimento); Duplex: A4, A5, B5; RADF: A4, A5, B5, A6
Gramagem de papel	Tabuleiro 1/2: de 64 a 176 g/m ² ; Tabuleiro multifunç⁶ es: de 64 a 220 g/m ² ; Duplex: de 64 a 176 g/m ² ; RADF: de 60 a 105 g/m ²
Duplex	Standard
Sarda de papel	Face para baixo: 150 folhas de 80 grs; Face para cima: 100 folhas de 80 grs
CARACTERÍSTICAS GERAIS	
Mem² ria	RAM Standard: 256MB; RAM Máxima: 768MB
Condiç⁶ es de funcionamento	Temperatura/Humidade em funcionamento: 10°C a 32°C (Recomendado: de 17°C a 27°C) / 20% a 80% RH (50% a 70% RH recomendado) Temperatura/Humidade de armazenamento: -10°C a 43°C, 10% a 90% RH
Alimentação	Monofásico de 220 a 240VAC, frequ ⁴ ncia 50/60Hz +/- 2%
Consumo de energia	T⁶ pico: 500W; Máximo: 1170W; Standby: 100W; Power Save: <20W; Deep Sleep: <1.5W; Auto-Off: <0.5W
N⁴ veis de ruído	Em funcionamento: 52dB(A) ou inferior (c ³ pia); Standby: 33dB(A); Power save: Inaudível
Dimens⁶ es (AxLxP)	444 x 427 x 509mm
Peso⁴	<29kg (aproximadamente)
Ciclo de impressão	Máximo: 45,000 páginas/m ² s; Recomendado: Até 3,000 páginas/m ² s
Garantia	3 anos ap ¹ s registo em www.oki.pt no espaço de 30 dias da data de compra e se usados consum ⁶ veis originais OKI
C³ digo de encomenda	MC362dn: 44952104
ACESSÓRIOS (C ³ DIGOS DE ENCOMENDA)	
2^o tabuleiro de papel	44472102
M² vel	01314101
Mem² ria	256MB: 01182907; 512MB: 01182908
CONSUMÓVEIS (C ³ DIGOS DE ENCOMENDA)	
Toner* (3.500 páginas)	Preto: 44469803
Toner* (2.000 páginas)	Cyan: 44469706; Magenta: 44469705; Amarelo: 44469704
Tambor de imagem**	44968301
Fita de transfer⁶ ncia (60.000 páginas)	44472202
Unidade fusora (60.000 páginas)	44472603

*Toner: rendimento médio tendo como base o modelo ISO/ISC 19798. Impressora fornecida com toner com capacidade para 1.000 páginas.

**Tambor de imagem: duração média tendo em conta a impressão de 3 folhas folhas A4 por trabalho no tabuleiro 1 em modo simplex (30.000 mono, 20.000 cor)

OKI Systems (Ibérica) S.A. - Suc.
Portugal
Av. da Quinta Grande, 53, 7^o D
2614-521 Amadora
Portugal
T +351 470 42 00
F +351 470 42 01
www.oki.pt

OKI