



Programação



Programación

Turbo



Turbo

Relógio



Reloj

4 velocidades de ventilação



4 velocidades de ventilación

Grande ângulo de dispersão



Gran ángulo de dispersión

Dispersão do ar vertical/horizontal



Dispersión de aire vertical/horizontal

Deflectores fixos ou oscilantes



Deflectores fijos u oscilantes

Protecção de ar directo a pessoas



Protección de aire directo a personas

Função nocturna



Función noche

Várias opções de filtros



Varias opciones filtros

Filtragem electrostática



Filtración electrostática

Auto limpeza



Auto limpieza

Função memória



Función memoria

Sistema independente de desumidificação



Sistema independiente de deshumidificación

Funcionamento silencioso



Funcionamiento silencioso

Rápido arrefecimento e (aquecimento)



Enfriamiento rápido y (calefacción)

Descongelação independente



Descongelación independiente

Arranque a baixa voltagem



Arranque a bajo voltaje

Diagnóstico no mostrador



Diagnóstico en pantalla

Mostrador com luz



Pantalla con luz

Bloqueio



Bloqueo

A	A	A	B
83614	83615	83616	83617
GWHN09DANK3A1A	GWHN12DBNK3A1A	GWHN18DCNK3A1A	GWHN24DCNK3A1A

Gás/Gas			R410A			
		W	2650	3500	5300	6400
Capacidade de arrefecimento		BTU/h	9000	12000	18000	22000
Capacidad refrigeración		Kcal/h	2279	3010	4558	5504
		W	2850	4000	5700	6800
Capacidade de aquecimento		BTU/h	10000	14000	19500	23000
Capacidad calefacción		Kcal/h	2451	3440	4902	5848
Pot. absorvida	Arrefecimento/Refrigeración	W	820	1080	1640	2120
Pot. absorvida	Aquecimento/Calefacción	W	785	1105	1670	2120
Pot. máx. absorvida	Arrefecimento/Refrigeración	W	1100	1500	2500	3000
Pot. máx. absorvida	Aquecimento/Calefacción	W	1150	1500	2550	3000
Capacid. de retirar hum. ambiente		L/h	1		3	4
Caudal de ar/aire		m³/h	550	580	830	
Volt-Hertz-Fases		Uni. interior V-Hz-F	220-240V~50Hz-1			
Nível sonoro (mín./máx.)	Uni. interior	dB(A)	34/40	32/41	38/48	
Nível sonoro (máx.)	Uni. exterior	dB(A)	52		56	
Dimensões (Frente x Prof. x Altura)	Uni. interior	mm	740x180x250	805x210x280	1020x228x310	
Dimensiones (Ancho x Prof. x Alto)	Uni. exterior	mm	848x320x540		913x378x680	950x412x700
Peso unidades int./ext.		kg	8/35	9/40	14/46	15/59
Ø de tubo de gás/gas		pol.	3/8"	1/2"		5/8"
Ø tubo de Líquido		pol.	1/4"		3/8"	
Máxima ext. tubos Gas/Líquido		m	10			
Máximo desnível/desnível		m	5			
Alimentação/Alimentación eléctrica			Uni. int.			
Cabos de interlig./Cables de interconexión (nº condutores/hilos)			5		6	



LCD de cor com indicação das funções
LCD de color con indicación de las funciones

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO / DESCRIPCIÓN	Potência / Potencia W		Gás / Gas	REEE Categ.	Eco valor	Preço € Precio €
		Frio / Frío	Calor				
83614	AC M-G 9 FC - GWHN09DANK3A1A	2650	2850	R410A	g	0,02	Sob consulta
83615	AC M-G 12 FC - GWHN12DBNK3A1A	3500	4000	R410A	g	0,02	Sob consulta
83616	AC M-G 18 FC - GWHN18DCNK3A1A	5300	5700	R410A	g	0,02	Sob consulta
83617	AC M-G 24 FC - GWHN24DCNK3A1A	6400	6800	R410A	g	0,02	Sob consulta