



Inverter Trendy



Eficiência energética Classe A	Programação	4 velocidades de ventilação	Grande ângulo de dispersão	Dispersão do ar vertical/horizontal
Eficiência energética Classe A	Programación	4 velocidades de ventilación	Gran ángulo de dispersión	Dispersión de aire vertical/horizontal
Deflectores fixos ou oscilantes	Proteção de ar direto a pessoas	Função nocturna	Várias opções de filtros	Sistema independente de desumidificação
Deflectores fijos u oscilantes	Protección de aire directo a personas	Función noche	Varias opciones de filtros	Sistema independiente de deshumidificación
				Função memória
				Rápido arrefecimento e (aquecimento)
				Funcionamento silencioso
				Descongelação independente
				Aranque a baixa voltagem
				Diagnóstico na moldura
				Aviso acústico de sinal recebido

A	A	A	A
83857	83858	83859	83860
GWHD09BANK3A1D	GWHD12BANK3A1E	GWHD18BANK3A1A	GWHD24BANK3A1A

Gás/Gas		R410A			
	W	2500	3500	5300	6500
Capacidade de arrefecimento	BTU/h	9000	12000	18000	22200
Capacidad refrigeración	Kcal/h	2150	3010	4558	5590
	W	2750	4100	5850	6500
Capacidade de aquecimento	BTU/h	9500	14000	20000	22200
Capacidad calefacción	Kcal/h	2365	3526	5031	5590
Pot. absorvida	Arrefecimento/Refrigeração	W	780	1080	1560
Pot. absorvida	Aquecimento/Calefacción	W	760	1130	1620
					1800
Pot. máx. absorvida	Arrefecimento/Refrigeração	W	1400	1600	2450
Pot. máx. absorvida	Aquecimento/Calefacción	W	1450	1650	2650
					3250
Capacid. de retirar hum. ambiente	L/h	1,2	1,6	2	2,4
Caudal de ar/del. aire	m³/h	460	530	900	850
Volt-Hertz-Fases	Uni. interior	220-240V-50Hz-1			
	VHz-F				
Nível sonoro (mín./máx.)	Uni. interior	36/42	32/41	40/48	
Nível sonoro (máx.)	Uni. exterior	53		56	58
Dimensões (Ancho x Prof. x Altura)	Uni. interior	770x190x250	830x189x285	1020x234x319	
Dimensiones (Ancho x Prof. x Alta)	Uni. exterior		848x320x540	848x378x685	950x420x840
Peso unidades int./ext.	kg	8,5/35	12/38	13/52	13/58
Ø de tubo de gás/gas	pol.	3/8"		1/2"	5/8"
Ø tubo de Líquido	pol.		1/4"		3/8"
Máxima ext. tubos Gas/Líquido	m	10		30	
Máxima desnível/desnivel	m	5		8	
Alimentação/Alimentación eléctrica		Uni. int.		Uni. ext.	
Cabos de interlig./Cables de interconexión (nº condutores/fios)		4			



Unidade interior equipada com display LCD de cor com indicação das funções.

Unidad interior equipada con display LCD de color con indicación de las funciones.



Economia até 40%
Ahorro hasta 40%

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO / DESCRIPCIÓN	Potência / Potencia W		Gás / Gas	REEE Categ.	Eco valor	Preço € Precio €
		Frio / Frío	Calor				
83857	AC M-TI 9 FC GWHD09BANK3A1D	2500	2750	R410A	g	0,02	
83858	AC M-TI 12 FC GWHD12BANK3A1E	3500	4100	R410A	g	0,02	
83859	AC M-TI 18 FC GWHD18BANK3A1A	5300	5850	R410A	g	0,02	
83860	AC M-TI 24 FC GWHD24BANK3A1A	6500	6500	R410A	g	0,02	